

KB-FB1000 分布式播放器



产品介绍

KB-FB1000分布式播放器是一款专门为分布式架构设计的高清播放器，适用于新零售多媒体展示互动，多媒体数字广告牌及电视拼接墙行业，其设计高度集成化，具备拼接输出，串流解码，音频传输等多功能。KB-FB1000采用1.8GHZ A17四核处理器；在建构分布式拼接墙及广告数字牌应用架构上使用KB-FB1000能为您带来无与伦比的高效体验。

产品特点：

- 支持各种主流多媒体格式
- 优异的外观设计

KB-FB1000采用无风扇超紧凑金属结构设计

- 精确拼接同步自动校正
- 可组成多屏大墙自动校正画面，影像同步输出效果优异。
- 多样化拼接组合

多屏拼接大墙可无限扩展，横竖屏混合拼接不受限制，可自由组合成想要的多屏墙造型。

产品参数：

型号	KB-FB1000
处理器系统	主频 1.8GHz A17 四核,
GPU	Mali-T764
存储	
内存	标配2G (4G可选)
内置存储器	
EMMC	标配 8G (16G/32G/64G可选)
内置ROM	2KB EEPROM
显示	
HDMI输出	1个,支持1080P@120Hz, 4kx2k@30Hz输出
VGA输出	1个,支持1920 x 1080 @60Hz输出
EDP输出	可直接驱动多种分辨率的eDP接口液晶屏 (位于盒子内接口中)
音频输出	
耳机	支持1路耳机接口
扩展接口	
串口	1 个, 一个RS232标准接口
USB接口	6x USB 2.0 (3个标准USB-A接口, 3路USB2.0信号位于盒子内接口中)
GPIO	2x GPIO (PWR_ON, PWR_STATUS)
网络	
WIFI、BT	内置WIFI, BT4.0 3G/4G
以太网	1个, 10M/100M自适应以太网
存储扩展TF卡	支持TF卡
MSATA接口	支持一个MSATA扩展接口
时钟	RTC实时时钟 支持, 支持定时开关机
电源要求	
接口	DC-IN
输入电压	12V/ 3A
物理特性	
材质	金属
背挂	抽插式
工作湿度	10% ~ 90% @40oC(无冷凝) 金属
颜色	黑色

